

CR-57 數位式 SMD 電容/電阻夾錶

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

SMD 電容、電阻元件測量

特 色

- 3000 進位液晶顯示、最大讀數 3000
- 自動偵測功能 (Auto Check)
- 自動換檔、自動關機功能
- 快速測量，取樣率(4 次/秒)
- 讀值鎖定功能
- 電池電力不足警示
- 尺寸：205H × 40W × 24.5D / mm
- 自動偵測範圍：電容 500pF ~ 300uF
 電阻 300Ω ~ 3MΩ
 二極體測量
 導通蜂鳴



一般規格

功 能	檔 位	最小解析度	精 確 度
電 容 F	3nF/30nF/300nF/3uF/30uF/300uF 3mF/30mF	1pF	±(5.0%+10dgts) ±(5.0%+20dgts)
電 阻 Ω	300Ω 3KΩ/30KΩ/300KΩ 3MΩ 30MΩ	0.1Ω	±(1.0%+5dgts) ±(1.0%+4dgts) ±(2.0%+4dgts) ±(5.0%+5dgts)
導 通 蜂 鳴	300Ω < 30Ω 響聲	0.1Ω	
二 極 體 測 量	開路電壓:3VDC 測量電流:約 1mA	1mV	±(3.0%+3dgts)