

DE-3110 迷你型交直流數位鉤錶

■ 產品特性

- 自動換檔
- 自動關機功能選擇
- 快速歸零功能按鍵(DCA)
- 讀值鎖定功能
- 解析度 0.01A
- 迷你尺寸(攜帶方便)
- 高準確度

■ 產品規格

- 鉤部尺寸：Ø30mm 或 10x35mm
- LCD 顯示幕：3½位液晶顯示幕之單位功能指示、最大測試讀值 4300 位數。過載之顯示"OL"及蜂鳴聲響，表示電池電量不足。
- 取樣：每秒約 2 次
- 檔位：自動換檔
- 自動關機：約 10 分鐘
- 電源供應：AAA 1.5V 電池 2 個
- 適用高度：2000 公尺以下(在海平面上)
- 適用電壓：≤AC 600V
- 安規：IEC 61010-1, IEC 61010-2-032 600V CAT.III
Pollution Degree 2



溫度/溼度

- 操作溫度/溼度：0°C~50°C(32°F~122°F)/低於 80%R.H.(不結露)
- 儲存溫度/溼度：-10°C~60°C(14°F~140°F)/低於 70%R.H.(不結露)

外型尺寸/重量

- 尺寸：189(長)x71(寬)x37(高)mm
- 重量：約 220 公克(含電池)

附 件

- 電池 AAA 1.5V.....x2
- 使用說明書.....x1
- 測試棒(黑色+紅色).....x1
- 皮盒.....x1

勝特力材料 886-3-5753170

勝特力电子(上海) 86-21-34970699

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

選購品

- AC 電流分離放大測試器(DE-10ALS)
- * 適用於電流放大及不必將電源線分離,即可測量。

測量環境：23°C±5°C 在 80%R.H.以內

50~400Hz

測量功能	檔位測試	解析度	平均值 準確度	True RMS 準確度	輸入阻抗	備 註
			DE-3110	DE-3110R		
 (交流電流測量)	40A	0.01A	1.5%+10			
	400A	0.1A	1.5%+5			
 (直流電流測量)	40A	0.01A	1.5%+10			
	400A	0.1A	1.5%+5			
 (交流電壓測量)	4V	0.001V	1.0%+5		11MΩ, <50pF	
	40V	0.01V			10MΩ, <50pF	
	400V	0.1V				
	600V	1V				
 (直流電壓測量)	4V	0.001V	0.75%+2		11MΩ	
	40V	0.01V			10MΩ	
	400V	0.1V				
	600V	1V				
 (電阻測量)	400Ω	0.1Ω	0.9%+2			開路電壓<3.4V
	4kΩ	0.001kΩ				開路電壓<1.0V
	40kΩ	0.01kΩ				開路電壓<0.7V
	400kΩ	0.1kΩ				
	4MΩ	0.001MΩ	2%+2			
	40MΩ	0.01MΩ	5%+2			
 (導通測試)	400Ω	0.1Ω	當電阻低於 50Ω±25Ω 蜂鳴器會開啓			開路電壓<3.4V

※備註：測量電流時，建議置於鉤部中心點為最佳量測狀態。

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)