

3,1/2 多功能 LCR 數字電錶

DM - 2630

AC True Rms

特 色

- 3,1/2 位大液晶面板顯示
- 白色背光液晶面板顯示
- 自動關機、峰值鎖定
- 大字幕、全保護、附防震護套
- 真有效值測量 AC True Rms
- 電流最大 AC/DC 20A(10 秒內)
- 電阻最大 200MΩ
- 電池電力不足警示
- 尺寸：190H × 88.5W × 27.5D / mm
- 多種功能：AC/DC 電壓、AC/DC 電流、電阻、
電容、電感、溫度、頻率、二極體、導通蜂鳴、
電晶體



一般規格

功 能	檔 位	最小解析度	精 確 度
直流電壓 DCV	200mV/2V/20V/200V/1000V	0.1mV	±(0.5%+3dpts)
交流電壓 ACV	200mV/2V/20V/200V/750V (True Rms)	0.1mV	±(0.8%+5dpts)
直流電流 DCA	200uA/2mA/20mA/200mA/20A	0.1uA	±(0.8%+10dpts)
交流電流 ACA	200uA/2mA/20mA/200mA/20A (True Rms)	0.1uA	±(0.8%+10dpts)
電 阻 Ω	200Ω/2K/20K/200K/2M/20M/200MΩ	0.1Ω	±(0.8%+3dpts)
電 容 F	20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/2000uF	10pF	±(3.5%+20dpts)
電 感 L	2mH/20mH/200mH/2H/20H	1uH	±(2.5%+30dpts)
頻 率 Hz	10/100/1K/10K/100K/1M /10MHz	0.01Hz	±(0.1%+3dpts)
溫 度 °C	-20°C~1000°C/0°F~1832°F	1°C/1°F	±(1.0%+5dpts)
二 極 體	測試電流≈1mA 開路電壓約 3V	1mV	
導通蜂鳴	< 50Ω ±20Ω 響聲		
晶 體 hFE	NPN or PNP 0~1000		