

MODEL : DM270

- 3 1/2 位數，LCD 液晶讀值，最大顯示±1999
- 具交流電壓、直流電壓、交流電流、電阻、頻率、二極體、
短路蜂鳴、讀值鎖定、最大值鎖定、自動關機.....等測量功能
- 安全規範符合 IEC1010-1-2-031、UL、CE 認證合格
- 具安全輸入插座和測試頭
- 各檔都有過載保護功能



勝特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

電氣規格：

量測功能	量 測 檔 位	精確度	解析度	輸入阻抗	過 負 載 保 護
直流電壓	20V-600V	±1.0%+1	1mV	10MΩ	600VDC/600VACrms
交流電壓	200V-600V(50~500Hz)	±2.0%+4	100mV	10MΩ	600VDC/600VACrms
交流電流	20A-200A-300A (鉤式感測)	±3.0%+5	0.01A	(50~500Hz)	300A(最大 60 秒內)
電 阻	200Ω-200KΩ	±1.2%+4	100mΩ		500VDC/500VACrms
頻 率	2KHz-40KHz (Auto)、波寬>7.5 μ sec	±0.1%+3	1Hz、靈敏度 2.0Vrms		500VDC/500VACrms
二 極 體	電流 1.0mA、電壓 3.0Vdc	±2.0%+3	1mV、順向壓降值		500VDC/500VACrms
短路蜂鳴	聲響指示<100Ω、電壓:約 3VDC	.	反應時間 100ms		500VDC/500VACrms
環境溫度	操作環境 0℃~50℃、儲存環境-20℃~60℃、相對濕度<80%RH				
電池電力	使用標準 9V 電池、電池壽命 200 小時(碳鋅電池)				
尺寸重量	177 mm高x45 mm寬x42.5 mm厚、約 200 公克(含電池)、鉤部口徑 23 mm(inches)				
附 件	測試棒x1 組，9V 電池x1，手提袋x1，使用說明書x1				