

MODEL：DM272

勝特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



- 33/4 位數，LCD 液晶讀值，最大顯示±3400
- 具交流/直流電壓、交流電流、電阻、二極體、短路蜂鳴、讀值鎖定、類比式條碼讀值顯示、自動/手動換檔、自動關機.....等測量功能
- 安全規範符合 IEC1010-1-2-031、UL、CE 認證合格
- 功能檔未被操作達 30 分鐘時，電錶將自動關機

電氣規格：

測量功能	測 量 檔 位	精確度	解析度	輸入阻抗	過負載保護
直流電壓	340mV-3.4V-34V-340V-600V (Auto)	±1.0%+1	100 μ V	10M Ω	600VDC/600VACrms
交流電壓	340mV-3.4V-34V-340V-600V (Auto)	±2.0%+4	100mV	10M Ω	600VDC/600VACrms
交流電流	34A-300A (鉤式感測) (Auto)	±3.0%+5	0.1A	(50~400Hz)	300A(最大 60 秒內)
電 阻	340 Ω -3.4K-34K-340K-3.4M-34M Ω	±1.5%+4	100m Ω (Auto)		500VDC/500VACrms
二 極 體	電流 1.0mA、電壓 3.0Vdc	±2.0%+3	1mV、順向壓降值		500VDC/500VACrms
短路蜂鳴	聲響指示<40 Ω 、電壓:約 3VDC	.	反應時間 500ms		500VDC/500VACrms
環境溫度	操作環境 0℃~50℃、儲存環境-20℃~60℃、相對濕度<80%RH				
電池電力	使用標準 9V 電池、電池壽命 200 小時(碳鋅電池)				
尺寸重量	177 mm高x45 mm寬x42.5 mm厚、約 200 公克(含電池)、鉤部口徑 23 mm(inches)				
附 件	測試棒x1 組，9V 電池x1，手提袋x1，使用說明書x1				