

技術參數

Fluke 301A 、 301B 、 301C 刀鋒系列鉤表

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

輕裝上陣 厚積薄發

鉗表做為電氣測試常用工具之一，經常需要被工程師帶到各種測試現場。Fluke 301的重量僅132g，厚度僅16mm。輕薄小巧的機身專為工程師可以放入口袋而設計，非常便於隨身攜帶，現場測試更加輕鬆。



密集鉗口 應對自如

電流測試中，因鉗口太粗導致無法夾入密集狹窄的線纜是很常見的問題。Fluke 301具有細尖形狀的鉗口，鉗臂尺寸僅10mmX10mm，可以輕鬆夾入各種密集排線。這樣的細尖鉗口使得測試電流更安全更高效。



八般武藝 樣樣精通

當您需要出發去現場測試時，總是需要攜帶不止一種工具。或者到達現場後發現因為少帶一個工具而無法繼續完成測試工作時。您需要一款多功能合一的工具。Fluke 301具有八種測試功能，僅攜帶一個鉗表即可解決更多現場測試需求和問題。

- 交流電流
- 交直流電壓
- 電阻
- 通斷
- 電容
- 二極體
- 電流頻率
- 電壓頻率



Fluke 301 刀鋒系列鉗形表

具有輕薄小巧的機身，可以放入口袋隨身攜帶。細尖形狀的鉗口設計，方便輕鬆夾入密集排線。多功能集成，一個鉗表即可解決更多測試問題。

技術規格

精度在校準後一年內部適用，工作溫度為18 °C 至 28 °C，相對濕度為 0 % 至 75 %。精度規格採用以下形式：
±([讀數的 %] + [最小有效位元數位值])。

型號		301A / 301A+		301B		301C		
交流電流 (45 to 400 Hz)	量程	40.00A	400.0A	60.00A	600.0A	60.00A	600.0A	1000A
	解析度	0.01A	0.1A	0.01A	0.1A	0.01A	0.1A	1A
	精度	2%+10	2%+5	2%+10	2%+5	2%+10	2%+5	2%+5
交流電壓 (45 to 400 Hz)	量程	600.0V		600.0V		600.0V		
	解析度	0.1V		0.1V		0.1V		
	精度	1.5%+5		1.5%+5		1.5%+5		
直流電壓	量程	600.0V		600.0V		600.0V		
	解析度	0.1V		0.1V		0.1V		
	精度	1.5%+5		1.5%+5		1.5%+5		
電阻	量程	600.0Ω		600.0Ω		600.0Ω		
		6.000kΩ		6.000kΩ		6.000kΩ		
		60.00kΩ		60.00kΩ		60.00kΩ		
精度	1%+5		1%+5		1%+5			
電壓頻率	量程	9.999Hz		9.999Hz		9.999Hz		
		99.99Hz		99.99Hz		99.99Hz		
		999.9Hz		999.9Hz		999.9Hz		
9.999kHz		9.999kHz		9.999kHz				
99.99kHz		99.99kHz		99.99kHz				
精度	0.1%+3		0.1%+3		0.1%+3			
電流頻率	量程	45.0-400.0 Hz		45.0-400.0 Hz		45.0-400.0 Hz		
	精度	0.1%+3		0.1%+3		0.1%+3		
電容	量程	9.999uF	99.99uF 999.9uF	9.999uF	99.99uF 999.9uF	9.999uF	99.99uF 999.9uF	
	精度	2%+5	5%+5	2%+5	5%+5	2%+5	5%+5	
二極體	量程	3.000v		3.000v		3.000v		
	精度	10%		10%		10%		
真有效值		-		-		●		
通斷		●		●		●		
資料保持		●		●		●		
背光		-		●		●		
CAT等級		CAT III 300V		CAT III 300V		CAT III 300V		
機身重量		132g		132g		132g		
機身尺寸		199 mm x 52 mm x 16 mm		199 mm x 52 mm x 16 mm		199 mm x 52 mm x 16 mm		
鉗口開度		34mm		34mm		34mm		
鉗臂尺寸		10mm X 10mm		10mm X 10mm		10mm X 10mm		
電池		2節 AAA		2節 AAA		2節 AAA		
保固		1年		1年		1年		

通用技術指標

任何端子和接地之間的最高電壓	300 V
V/ Ω 端子和COM端子間的最大差分電壓	600V
顯示幕 (LCD)	6000 個計數，每秒更新 3 次
電池類型	2 AAA，IEC LR03
電池壽命	最短 500 小時
自動關機時間	20分鐘
溫度	工作溫度：-10 °C 至 50 °C； 存放溫度：-30 °C 至 60 °C
相對濕度	工作濕度：非冷凝（低於 10 °C 時）； 10 °C 至 30 °C 時，相對濕度 ≤ 90 %； 30 °C 至 40 °C 時，相對濕度 ≤ 75 %； 40 °C 至 50 °C 時，相對濕度 ≤ 45 %；
海拔	工作海拔：2000 m；存放：12000 m
溫度係數	0.1 X（指定精度）/°C (<18 °C 或 >28 °C)
體積（高 x 寬 x 長）	199 mm x 52 mm x 16 mm
重量	132 g
鉗口開度	34mm
IP 等級	IP30
安全性	IEC 61010-1，IEC61010-2-032 CAT III 300 V，污染等級 2
電磁環境	IEC 61326-1：可攜式

訂購資訊

- Fluke-301A/APC 鉗形電流錶
- Fluke-301A+/APC 鉗形電流錶
- Fluke-301B/ APC 鉗形電流錶
- Fluke-301C/ APC 鉗形電流錶

隨配附件：

- 2節AAA電池

型號		301A	301A+	301B	301C
TL75		-	●	●	●

註



Fluke 301A

Fluke 301A+/301B/301C

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>