

# HA-370

## 指針三用電錶

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

### 產品介紹

### 多功能、學生型

### 特色

- 高感度錶頭
- 二極體&保險絲保護
- 1.5V 電池電力測試
- 晶體測量附晶體座
- 最大電壓測量 AC/DC1000V
- 最大電流測量 DC250mA
- 最大電阻測量 20M $\Omega$
- 尺寸：148H×99W×41D/mm



## 一般規格

| 功 能                                    | 檔 位                                             | 精 確 度                               | 備 註                                                  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 直流電壓 DCV                               | 0.5V/2.5V/10V/50V/250V/1000V                    | ±3%滿刻度                              | 輸入阻抗20KΩ/V                                           |
| 交流電壓 ACV                               | 10V/50V/250V/1000V                              | ±4%滿刻度                              | 輸入阻抗9KΩ/V                                            |
| 直流電流 DCA                               | 50uA/2.5mA/25mA/250mA                           | ±3%滿刻度                              | 最大端電壓250mV                                           |
| 電 阻 Ω                                  | ×1/×10/×100/×1K/×10K/<br>2KΩ/20KΩ/200KΩ/2Ω/20MΩ | ±3%全刻度                              | 測試電壓:<br>×1~×1K :3V<br>×10K : 12V                    |
| 增 益 dB                                 | AC V 10V/50V/250V/1000V                         | 0dB~+62dB<br>0dB/0.775V<br>1mW/600Ω | 10V: ×1<br>50V: +14dB<br>250V: +28dB<br>1000V: +40dB |
| 漏電流 I <sub>I</sub> (I <sub>ceo</sub> ) | 150uA/1.5mA/15mA/150mA                          | ±5%全刻度                              | 測試電壓3V                                               |
| 晶 體 hFE                                | 0~1000                                          | ±3%全刻度                              | Ω×10檔位(IC/I <sub>B</sub> )                           |
| 電池測試 BATT                              | 1.5V                                            | ±5%全刻度                              | 負載電流250mA                                            |
| 二極體                                    | ×1/×10/×100/×1K/×10K/<br>150mA/15mA/1.5mA/150uA | ±5%全刻度                              | 測試電壓3V                                               |

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)