

USB 通訊介面、AC True Rms

特 色

- 3,¾位背光液晶面板顯示
- 超大字幕、類比條碼輔助顯示
- USB 電腦通訊介面
- 自動換檔(可切換手動)、自動關機(可取消)
- NCV 非接觸驗電功能
- Live 火線判別功能
- 最大/最小值記錄、讀值鎖定
- 相對值測量功能
- 電池電力不足警示
- 尺寸 : 189H × 88W × 56D / mm
- 多種功能 : AC/DC 電壓、AC/DC 電流、電阻、電容、頻率、Duty、溫度、二極體、導通蜂鳴、火線測量

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>



一般規格

功 能	檔 位	解析度	精 確 度
直流電壓 DCV	400mV/4V/40V/400V/1000V	0.1mV	±(0.5%+4dgts)
交流電壓 ACV	4V/40V/400V/750V	0.001V	±(0.8%+10dgts)
直流電流 DCA	400uA/4000uA/40mA/400mA/4A/10A	0.1uA	±(1.0%+10dgts)
交流電流 ACA	400uA/4000uA/40mA/400mA/4A/10A	0.1uA	±(1.5%+10dgts)
電 阻 Ω	400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ	0.1Ω	±(0.8%+4dgts)
電 容 CAP	40nF/400nF/4uF/40uF/400uF/4mF/40mF/100mF	0.01nF	±(3.5%+8dgts)
頻 率 Hz	10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/30MHz	0.01Hz	±(0.5%+4dgts)
溫 度 °C	-20°C ~ 1000°C / -4°F ~ 1832°F	1°C/1°F	±(1.0%+5dgts)
週 期 Duty	0.1%~99.9%	0.1%	
二 極 體	測試電流=1.6mA 開路電壓約 3.0V	0.001V	
導 通 蜂 鳴	< 50Ω ±20Ω 響聲	0.1Ω	
NCV / Live	非接觸電壓測量 NCV / 火線判別 Live		