

特 色

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

- 3,½位最大顯示值 1999
- 自動換檔，自動關機
- NCV 非接觸交流電壓感應測量
- 精細的高效率鉤部結構設計
- 鉤部最大開口：28mm
- 小巧輕便附攜帶帆布套
- 電流解析度:0.001A/AC
- 讀值鎖定，最大值記錄
- 電池電力不足警示
- 尺寸：183H × 47W × 25D / mm
- 多種功能：AC/DC 電壓、AC 電流、電阻、溫度、二極體、導通蜂鳴



一般規格

功 能	檔 位	解析度	精 確 度
直流電壓 DCV	2V/20V/200V/600V	1mV	±(1.0%+2dgts)
交流電壓 ACV	2V/20V/200V/600V (50Hz ~ 500Hz)	1mV	±(1.5%+5dgts)
交流電流 ACA	2A/20A/200A/400A (50Hz ~ 400Hz)	1mA	±(2.5%+5dgts)
電 阻 Ω	200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ	0.1Ω	±(1.2%+4dgts)
溫 度 °C	-20°C ~ 500°C	1°C	±(2.0%+1°C)
二 極 體	測試電流=1.2mA 開路電壓約 3.0V	1mV	
導 通 蜂 鳴	< 30Ω ±20Ω 響聲	1Ω	
非接觸電壓測量 NCV	AC100V ~ AC600V (50Hz ~ 400Hz)		