# KV-MCM00000 系列微電流錶

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
http://www.100y.com.tw

## 模块参数 优秀の品质

| KV-MCM000微弱电流表 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | | KV-MCM00252 | KV-MCM00253 | KV-MCM02502 | KV-MCM02503 |
| 电流范围 | uA档 | 0~±2500uA | 0~±2500uA | 0~±2500uA | 0~±2500uA |
| | nA档 | 0~±2500nA | 0~±2500nA | 0~±25000nA | 0~±25000nA |
| | pA档 | 无 | 0~±2500pA | 无 | 0~±25000pA |
| 最小电流分辨率 | | 1uA/1nA | 1uA/1nA/1pA | 1uA/1nA | 1uA/1nA/1pA |
| 供电 | | 锂电池+USB5V | | | |
| 锂电池容量 | | 3.7V/1000mAH | | | |
| 工作电流 | | 120mA | | | |
| 绝对最大输入电流 | | 3mA | | | |
| 档位切换方式 | | 手动 | | | |
| 产品尺寸 | | 59*93*40mm(长*宽*高) | | | |
| 重量 | | 91克 | | | |
| 输入接口 | | SMA+3.81mm插拔式接线座 | | | |
| 自动关机时间 | | 1分钟/不关机(设置电源锁定后可持续测量不关机) | | | |

## 模块描述 优秀の品质

KV-MCM00000系列微弱电流表，可以测量极其微小的电流，分辨率最高达到1pA，测量范围0pA~±25000pA，0nA~±25000nA，0uA~±2500uA。

KV-MCM00000系列微弱电流表可用于物联网低功耗设备开发调试，传感器开发调试，光电二极管光电流，暗电流测量，漏电流测量等需要精确测量微小电流的领域。

## 接口图

优秀の品质

充电指示灯：红色表示正在充电中；绿色表示已充满

## 尺寸图

优秀の品质

## 注意事项

优秀の品质

1、模块充电请使用标准5VUSB充电，最大供电电压勿超过6V。

2、模块绝对最大输入电流：±3mA,请勿输入超出此范围的电流，输入超出此范围的待测电流可能对电路造成损坏。


勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
http://www.100y.com.tw