

LCR-58 SMD 數位式 LCR 夾錶

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

SMD 電感、電容、電阻元件測量

特 色

- 6000 進位液晶雙顯示、最大讀數 6000
- 自動偵測功能 (Auto Check)
- 自動換檔、自動關機功能
- 測量頻率選擇：100Hz/120Hz/1kHz/10kHz
- 測量電壓選擇：0.1V rms / 0.5V rms
- 測量參數選擇：D、Q、R
- 等效串並聯模式選擇：(SER / PAL)
- 電池電力不足警示
- 尺寸：205H × 40W × 24.5D / mm



一般規格

功 能	檔 位	最小解析度	精 確 度
電 感 L	600uH/6000uH	0.1uH	±(2.0%+5dgts)
	60mH/600mHF/6H/200H		±(1.0%+5dgts)
電 容 C	600pF	0.1pF	±(2.0%+8dgts)
	6nF/60nF/600nF/6uF		±(1.0%+5dgts)
	60uF/600uF6mF		±(2.0%+5dgts)
電 阻 R	60 Ω	0.01Ω	±(2.0%+10dgts)
	600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ		±(1.0%+5dgts)
	6MΩ/20MΩ		±(2.0%+5dgts)
電 阻 DCR	60 Ω	0.01Ω	±(2.0%+10dgts)
	600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ		±(1.0%+5dgts)
	6MΩ/20MΩ		±(2.0%+5dgts)
二 極 體 測 量	開路電壓:3VDC 測量電流:約 0.8mA	1mV	±(2.0%+5dgts)