

MASTECH_MS7221 電壓電流校正器 Voltage & Current Calibrator



產品特點

- 儲存溫度：-40℃~60℃
- 操作溫度：-10℃~55℃
- 操作海拔高度：最高3000公尺
- 溫度係數：
溫度範圍-10~18℃和28~55℃時，
每℃範圍為±0.005%
- 濕度：95% (10℃到30℃) / 75% (30℃到40℃) /
45% (40℃到50℃) / 35% (50℃到55℃)
- 振動：隨機2G, 5Hz~500Hz
- 衝擊：1公尺墜落測試
- 低電量顯示
- 自動關機

Features

- Storage Temperature -40℃~60℃
- Operating Temperature -10℃~55℃
- Operating Altitude 3000 meters maximum
- Temperature coefficient : ±0.005% of range per °C
for the temperature range -10~18℃ and 28~55℃
- Humidity : 95% (10 °C to 30 °C) / 75% (30 °C to 40 °C)
45% (40 °C to 50 °C) / 35% (50 °C to 55 °C)
- Vibration : Random 2G , 5Hz~500Hz
- Shock : 1 Meter drop test
- Low Batter Display
- Auto Power Off

測量和輸出電壓參數			
功能	量程	解析度	準確性
直流電壓 輸入/輸出	-10℃~60℃	0.1℃	±1.5℃
	14~140°F	0.1°F	±2.7°F
直流電流 輸入/輸出	20%~80%RH	0.1%RH	±3.0%RH
	<20>80%RH	0.1%RH	±5.0%RH
迴路功率	30dB~130dB (A)	0.1dB	±1.5dB
	35~130dB (C)	0.1dB	±1.5dB

Measurement and Output Voltage Parameter			
Function	Range	Resolution	Accuracy
DC Voltage Input / Output	0~100mV	0.01mV	±(0.02%+2)
	0.1~10V	0.001V	±(0.02%+2)
DC current Input / Output	0~24mA	0.001mA	±(0.015%+4)
	24V	N/A	±10%

- 電 源：1x9V 6LR61 電池
- 產品尺寸：190mmx89mmx42mm/7.5"x3.5"x1.7"
- 產品重量：350克/0.77磅
- 認 證：CE / ETL / RoHS

- Power Supply：1x9V 6LR61 Battery
- Product Size：190mmx89mmx42mm/7.5"x3.5"x1.7"
- Product Weight：350g/0.77lb
- Certificate：CE / ETL / RoHS