

技术指标

MS5908

功能	测量范围	分辨率	精度
线电压测量	85.0~265.0V	0.1V	$\pm(1.0\%+0.2V)$
中性点接地电压测量	0.0~10.0V	0.1V	$\pm(2.5\%+0.2V)$
峰值线电压测量	121.0~374.0V	0.1V	$\pm(1.0\%+0.2V)$
线频率测量	45.0~65.0Hz	0.1Hz	$\pm(1.0\%+0.2Hz)$
测量%的电压降	0.1%~99.9%	0.1%	$\pm(2.5\%+0.2\%)$
电压测量 负载设备	10.0~265.0V	0.1V	$\pm(2.5\%+0.2V)$
阻抗-火线, 零线与地球	0.00~3.00 Ω	0.01 Ω	$\pm(2.5\%+0.02\Omega)$
	>3.00 Ω		
RCD跳闸时间	1ms~6.500s	1ms	$\pm(1.0\%+2ms)$
RCD跳闸电流	30mA	0.1mA	$\pm(1.0\%+0.2mA)$
漏电保护器跳闸时间	1ms~6.500s	1ms	$\pm(1.0\%+2ms)$
漏电保护器跳闸电流	6mA	0.1mA	$\pm(1.0\%+0.2mA)$
常规			
电源	6x1.5V AAA		
尺寸	194mmx78mmx37mm		
重量	254g		
安全等级	CE CAT.III 300V RoHS		

