

攜帶式水質測試儀器

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



產品特色

- ◆ 校正完成斜率自動顯示(EC210)
- ◆ 大型LCD，雙數值顯示
- ◆ 防水外殼，符合IP65
- ◆ 自動或手動溫度補償
- ◆ 具低電壓警示(EC-200除外)

產品應用

- ◆ 家庭用水
- ◆ 工業用水
- ◆ 養殖用水
- ◆ 游泳池

訂購資訊

168200-01

EC-200 酸鹼度計(無自動溫度補償)

168210-01

EC-210 酸鹼度計

171220-01

EC-220 導電度計

171230-01

EC-230 電阻計

產品規格

Model	EC-200	EC-210	EC-220	EC-230
測定項目	PH/ORP	PH/ORP	Conductivity	Resistivity
範圍				
PH	0.00~14.00	0.00~14.00	—	—
氧化還原電位(mv)	-1999~1999	-1999~1999	—	—
電導度	—	—	0~20.00, 200.0 μ S/cm	—
	—	—	0~20.00, 20.00 ms/cm	—
	—	—	Auto Range	—
電阻(M Ω)	—	—	—	1.00~18.2 M Ω
溫度	—	0.00~99.9 $^{\circ}$ C	0.00~99.9 $^{\circ}$ C	0.00~99.9 $^{\circ}$ C
精度				
PH	0.01 \pm 1digit	0.01 \pm 1digit	—	—
氧化還原電位(mv)	1 \pm 1digit	1 \pm 1digit	—	—
電導度	—	—	\pm 1% full scale	—
電阻(M Ω)	—	—	—	\pm 1% full scale
溫度	—	\pm 0.5 $^{\circ}$ C	\pm 0.5 $^{\circ}$ C	\pm 0.5 $^{\circ}$ C
溫度補償	手動	自動	自動	自動
校正點	2點	2點	1點	—
電源	DC9V	DC9V	DC9V	DC9V