

# TA813系列 数字钳形表

交/直流1000A | NCV电压感应 | 温度测量

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766  
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
<http://www.100y.com.tw>



## 产品概述

TA813系列钳形万用表，具有交直流电压、电流1000A、电阻、电容、频率、NCV感应、二极管、通断测量、温度测量等功能，同时还具备真有效值、手电筒照明等特色功能。是电力电路检修、暖通行业设备、电力参数检测、电力行业等应用领域中的可靠检修与维护工具。

## 技术指标

型号	TA813A	TA813B
测量方式	手动/自动	
直流电压	0.1mV~1000V $\pm(0.5\%+3)$	
交流电压	0.1mV~1000V $\pm(0.8\%+3)$	
直流电流	—	0.1A~1000A $\pm(2.5\%+5)$
交流电流	0.1A~1000A $\pm(2.5\%+5)$	
电阻	0.1 $\Omega$ ~60M $\Omega$ $\pm(0.8\%+3)$	
电容	1nF~100000 $\mu$ F $\pm(3.0\%+3)$	
频率	10Hz~10MHz $\pm(0.5\%+5)$	
占空比	1%~99% $\pm(1.0\%+2)$	
温度测量	-20~1000 $^{\circ}$ C $\pm(1\%+2)$	
最大/小值测量	√	
相对值测量	√	
高/低阻抗测量	√	
ZERO功能	√	
二极管测量	√	
通断测试	√	
NCV感应	√	
手电筒照明	√	
最大显示	6000	
自动关机	约15分钟（可手动关闭）	
采样频率	3次/秒	
钳口张开	36mm	
使用环境	0~40 $^{\circ}$ C，最大80%的相对湿度，室内海拔<2000m	
存储环境	-10~60 $^{\circ}$ C，最大70%的相对湿度（取出电池）	
产品尺寸	240 × 85 × 48mm	
重量	约362g（不含电池）	
电源	3 × 1.5V AAA	