

品型號：紅外線測溫儀 TA8201

勝特力材料 886-3-5773766
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

TASI 特安斯



详细参数

技术参数

测温范围	-50℃~380℃ (-58°F~716°F)
测量精确度	-50℃(-58°F) 至 0℃(32°F) $\pm 3^{\circ}\text{C}$; 0℃(32°F) 至 100℃(212°F) $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 100℃以上 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 或 $\pm 2\%$ 取大者; 假定工作环境: 23℃ $\pm 3^{\circ}\text{C}$
测量物距比	12:1
发射率	0.95固定
分辨率	0.1℃ 0.1°F
光谱响应和反应时间	(8-14) μm &500ms
重复性	$\pm 1\%$ or $\pm 1^{\circ}\text{C}$
℃/°F单位转换	有
数据锁定功能	有
激光定位功能	有
背光显示功能	有
自动关机功能	有

包装规格

电源	2*1.5V AAA电池
产品净重	130g
产品尺寸	146*80*38mm
包装方式	吸塑包装

產品型號：紅外線測溫儀 TA8202



详细参数

技术参数	
测温范围	-50℃~580℃ (-58°F~1076°F)
测量精确度	-50℃(-58°F) 至 0℃(32°F) ±3℃ ; 0℃(32°F) 至 100℃(212°F) ±2℃ 100℃以上 ±2℃ 或 ±2% 取大者 ; 假定工作环境 : 23℃ ±3℃
测量物距比	12:1
发射率	0.95固定
分辨率	0.1℃ 0.1°F
光谱响应和反应时间	(8-14)um&500ms
重复性	±1% or ±1℃
℃/°F单位转换	有
数据锁定功能	有
激光定位功能	有
背光显示功能	有
自动关机功能	有
包装规格	
电源	2*1.5V AAA电池
产品净重	130g
产品尺寸	146*80*38mm
包装方式	吸塑包装