



TM-601



TM-603



運用

- 測試三相電源是否有電及相位順序。
- 用來判斷三相馬達，順時鐘與逆時鐘轉動方向及馬達線是否開路。

特點

- 測量電源線L1、L2、L3三條線，由三顆紅色燈來指示，每條線是否有電或沒接好。
- 電源線L1、L2、L3三相是否接定位，馬達三線，馬達轉動方向，由ER紅色/綠色OK燈指示。
- 每次測試時，必須按住電源按鈕，看面板指示燈。
- 當“電池低電”時會有指示燈，提醒更換。

規格

- 電池壽命：50小時
- 操作高度：海拔2000公尺以下。
- 操作環境：在室內使用，受污染程度為二等級。
- 操作溫溼度：5°C~40°C, 80%RH以下。
- 儲存溫溼度：-10°C~60°C, 70%RH以下。
- 安規標準：EN61010-1, CAT III 1000V and CAT IV 600V IEC61557。
- 尺寸及重量：145(L) x 69(W) x 37 (H)mm，約 150g。
- 交流頻率範圍：40Hz ~ 400Hz。
- 電壓範圍：50V ~ 600V
- 馬達功率範圍：6W ~ 160W
- 防水設計安全加倍。
- 雙防爆UL保險絲保護。
- UL高耐壓測試線。

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力電子(上海) 86-21-54151736
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)