

UT120系列是一款3 3/4位自动量程万用表，性能稳定，精度高，功耗低，结构新颖，安全可靠。



基本功能	量程	基本精度		
		UT120A	UT120B	UT120C
型号		UT120A	UT120B	UT120C
直流电压 (V)	4V/40V/400V/600V	±(0.8%+3)	±(0.8%+3)	±(0.8%+3)
交流电压 (V)	4V/40V/400V/600V	±(1.2%+3)	±(1.2%+3)	±(1.2%+3)
直流电流 (A)	400µA/4mA/40mA/400mA			±(1.0%+3)
交流电流 (A)	400µA/4mA/40mA/400mA			±(1.5%+5)
电阻 (Ω)	400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ	±(1%+2)	±(1%+2)	±(1%+2)
电容 (F)	4nF/40nF/400nF/4µF/40µF/100µF		±(4%+3)	±(4%+3)
频率 (Hz)	99.99Hz~99.99KHz	±(0.5%+3)	±(0.5%+3)	±(0.5%+3)
特殊功能				
最大显示		3999	3999	3999
自动量程		✓	✓	✓
占空比	0.1%~99.9%	✓	✓	✓
二极管测试		✓	✓	✓
自动关机	约30分钟	✓	✓	✓
通断蜂鸣		✓	✓	✓
低电压显示	≤2.4V	✓	✓	✓
数字保持		✓	✓	✓
相对测量		✓	✓	✓
输入阻抗	≥10MΩ	✓	✓	✓

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



产品参数

优利德 您的测试专家



品牌： 优利德

型号： UT120A/UT120B/UT120C

产品尺寸： 110mm X 58.2mm X 10.8mm

产品重量： 76g

LCD尺寸： 43mm X 22mm

机身颜色： 红色 + 灰色

标准配件： 电池、便携盒

标准包装： 吸塑、说明书、保修卡

电源： 3V纽扣式电池(CR2032)

■ UT10A



EN:61010-1

EN:61326-1

基本功能	量程	基本精度
型号		UT10A
直流电压	400mV/4V/40V/300V	±(0.8%+1)
交流电压	4V/40V/300V	±(1.2%+3)
电阻	400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ	±(1%+2)
电容	4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/200μF	±(4%+3)
频率	10Hz — 100KHz	±(0.5%+3)
特殊功能		
自动量程		√
占空比	0.1% — 99.9%	√
二极管测试		√
通断蜂鸣		√
相对值测量		√
数据保持		√
全符号显示		√
自动关机		√
电池不足提示		√
电压测量输入阻抗	≥10MW	√
最大显示	3999	√
一般特征		
电源	3V 钮扣式电池 (CR2032)	
LCD尺寸	43 x 22 mm	
机身颜色	红色+铁灰	
机身重量	62g	
机身尺寸	58 x 108 x 12 mm	
标准配件	表笔、电池	
标准包装	吸塑吊卡、说明书、保用证	
标准包装数量	90台	
标准包装尺寸	528 x 323 x 400 mm	
标准包装箱毛重	12Kg	

*** 需要附加收费**

以上技术规格可能因产品改进有所改变，恕不另行通知。