

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

产品外观结构及按键介绍



数据参数

基本功能	量程	基本精度
直流电压(V)	6.000V/60.00V/600.0V	±(0.5%+3)
	1000V	±(0.7%+5)
	2000V	±(0.8%+8)
交流电压(V)	6.000V/60.00V/600.0V/1000V	±(1.0%+3)
	2000V	±(1.5%+5)
变频电压VFC(V)	600.0V	±(5%)
高压频率(Hz)	10.00Hz~10.00kHz	±(0.5%+2)
电阻(Ω)	600.0Ω/6.000kΩ/60.00kΩ/600.0KΩ/6.000MΩ	±(0.5%+5)
	60.00MΩ	±(2.0%+5)
电容(F)	60.00nF/600.0nF/6.000μF/60.00μF/600.0μF	±(3.0%+10)
	6.000mF	±(5.0%+5)
	60.00mF	±(10%)
特殊功能		
最大显示	6000	
手动/自动量程	√	
NCV测试	√	
LIVE测试	√	
通断蜂鸣	√	
二极管测试	√	
低电压显示	≤约2.5V	
数据保持	√	
最大最小值	√	
相对值测量	√	
自动关机	约15分钟	
背光	√	
安规等级	CATII 1000V/CATIII 600V	
基本参数		
电源	AA 1.5Vx2	
机身颜色	红色+灰色	
机身重量	350g	
机身尺寸	187*88*56mm	

产品全家福

1.彩盒 2.UT892 3.说明书 4.合格证 5.表笔

