

产品介绍

让您更方便快速的测量

勝特力材料 886-3-5773766
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



功能位置	说明
V~、V=、mV=	交流或直流电压测量
Ω	电阻测量
$\rightarrow $	二极管PN结电压测量
$\cdot $	电路通断测量
$\text{---} \text{---}$	电容测量
Hz	频率测量
%	占空比测量
$\text{---} \text{---}$	温度测量
μA 、mA、A	交流/直流电流测量
VFC	变频电压测量(低通)
OFF	机内电源关

技术参数

型号	UT15B PRO	UT17B PRO
直流电压	0.1mV~1000V ±(0.5%+3)	0.1mV~1000V ±(0.5%+3)
交流电压	0.1mV~1000V ±(1%+3)	0.1mV~1000V ±(1%+3)
直流电流	0.1μA~10.00A ±(0.8%+3)	0.1μA~10.00A ±(0.8%+3)
交流电流	0.1μA~10.00A ±(1%+3)	0.1μA~10.00A ±(1%+3)
电阻	0.1Ω~60.00MΩ ±(0.5%+2)	0.1Ω~60.00MΩ ±(0.5%+2)
电容	0.001nF~6000uF ±(2%+5)	0.001nF~6000uF ±(2%+5)
频率	无	10Hz~100KHz ±(0.1%+3)
占空比	无	1%~99.9% ±(1%+4)
温度测量	无	-55°C~500°C/-67°F~932°F
显示位数	6000	6000
VFC	√	√
手动/自动量程	√	√
真有效值	√	√
通断测试	√	√
二极管测试	√	√
交流电压/电流频率	40Hz~500Hz	40Hz~500Hz
最大值/最小值	√	√
相对值	√	√
数据保持	√	√
自动背光	√	√
手电筒	√	√
低电压提示	√	√
自动关机	15分钟	15分钟
1米跌落	√	√
安规等级	CAT III 1000V/CAT IV 600V	CAT III 1000V/CAT IV 600V
电池	1.5Vx2 AA	1.5Vx2 AA
产品裸机重量	484g	484g
产品尺寸	195*95*58mm	195*95*58mm



UT15B PRO 高可靠性真有效值数字万用表

- 6000显示位数 / 真有效值
- 大屏LCD显示 易于读取数据
- 1000V 交流/直流电压测量
- VFC变频电压测量 抗干扰性强
- LED手电筒 自动感应背光
- 60M Ω 电阻测量
- 6000 μ F电容测量



UT17B PRO 高可靠性真有效值数字万用表

- 6000显示位数 / 真有效值
- 大屏LCD显示 易于读取数据
- 1000V 交流/直流电压测量
- VFC变频电压测量 抗干扰性强
- LED手电筒 自动感应背光
- 60M Ω 电阻测量
- 6000 μ F电容测量
- 100kHz 频率/占空比 温度测量

- 1.使用说明书 2.合格证 3.保修卡 4.表笔
5.温度转接头/探头(仅UT17B PRO) 6.供电电源1.5Vx2AA

