

UT 6 1 系列(新款自動量程數位萬用表) -> UT61E



勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

技術指標

基本功能	量程	準確度	
直流電壓	220.00mV	±(0.1%+5)	
	2.2000V/22.000V/220.00V/	±(0.1%+2)	
	1000.0V	±(0.1%+5)	
交流電壓	交流頻響	45Hz~1k Hz	> 1kHz~10k Hz
	220.00 mV	±(1%+10)	±(1.5%+30)
	2.200V	±(0.8%+10)	±(1.2%+50)
	22.00V		±(1.2%+50)
	220.00V		±(2.0%+50)
750.0V	±(1.2%+10)	±(3.0%+50)	
交流電流	220.00 μA /2200.0 μA	±(0.8%+10)	±(1.2%+30)
	22.000mA /220.00mA	±(1.2%+10)	±(1.5%+30)
	10.000A	±(1.5%+10)	±(2.0%+30)
直流電流	220.00 μA /2200.0 μA	±(0.5%+10)	
	22.000mA /220.00mA	±(1.2%+50)	
	10.000A	±(1.2%+50)	
電阻	220.00 Ω/2.2000K Ω	±(0.5%+10)	
	22.000 K Ω/220.00 K Ω	±(0.8%+10)	
	2.2000M Ω	±(1.5%+10)	
	22.000M Ω	±(3%+50)	
	220.00M Ω	±(3%+50)	
電容	22.000nF	±(3%+5)	
	220.00 nF/2.2000 μ F/22.000 μ F	±(4%+5)	
	220.00 μ F/2.2000 mF	±(4%+5)	
	22.000mF/220.00 mF	參考值	
頻率	10Hz~220MHZ	±(0.01%+5)	
占空比	0.1%~99.9%	√	
模擬條數	46 段	√	
特殊功能			

自動/手動量程		√
二極體		√
真有效值		√
通斷蜂鳴		√
資料保持		√
RS232 資料傳輸		√
模擬條		√
相對測量		√
峰值		√
輸入保護		√
輸入阻抗	約 10 MΩ	√
低電量顯示	< 7.5V	√
背景光		
最大顯示	22000	√

一般特徵

電源	9V 電池(6F22)×1
LCD 尺寸	65×43mm
機身顏色	紅色+灰色
機身重量	370g
機身尺寸	180×87×47mm
標準配件	電池、表筆、轉換插頭、RS232 資料傳輸線、軟體光碟
標準包裝	彩盒、保修卡、說明書
標準包裝數量	20 台
標準包裝尺寸	465×335×345mm
標準包裝箱毛重	12Kg