

VC81D 數字萬用表

產品特點:

新型防震套，流線形設計，手感舒適。
設計有單位符號顯示，更加方便使用。
全保護功能，防高壓打火電路設計。
自恢復保險管保護電路設計。



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

產品規格：

基本功能	量程	VICTOR 81D
直流電壓	400mV/4V/40V/400V/600V	±(0.5%+4d)
交流電壓	400mV/4V/40V/400V/600V	±(0.8%+6d)
直流電流	400uA/4000uA/40mA/400mA/10A	±(1.0%+10d)
交流電流	400uA/4000uA/40mA/400mA/10A	±(1.5%+10d)
電阻	400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ	±(0.8%+4d)
電容	4nF/40nF/400nF/4uF/40uF/100uF	±(3.5%+8d)
頻率	1Hz/10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/30MHz	±(0.5%+10d)
溫度	-20-1000℃	±(1.0%+5d)
特殊功能		
二極體/通斷報警		✓
低電壓顯示		✓
資料保持		✓
自動關機		✓
功能保護		✓
10A 保險管		✓
防震保護		✓
單位符號顯示		✓
最大值測量		/
相對值測量		✓
占空比測量		0.1%-99.9%
輸入阻抗		10MΩ
採樣速率		3 次/秒
交流頻響		(40-400)Hz
操作方式		自動量程
最大顯示		3 3/4 位(3999)
液晶尺寸		57×33mm
電源		3V(1.5×2)