

數字萬用表 VC97



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

產品特點：

新型防振套，流線型設計，手感舒適。

金屬遮罩板，防磁，抗干擾能力強。

在停止使用 15 分鐘後自動斷電及斷電前一分鐘發出警報功能。

全保護功能，防高壓打火電路設計。

新型電池門設計，易換電池。

產品規格：

基本功能	量程	基本準確度
直流電壓	400mV/4V/40V/400V/1000V	$\pm(0.5\%+4)$
交流電壓	400mV/4V/40V/400V/750V	$\pm(0.8\%+10)$
直流電流	400uA/4000uA /40mA/400mA/10A	$\pm(1.0\%+10)$
交流電流	400uA/4000uA /40mA/400mA/10A	$\pm(1.5\%+10)$
電阻	400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ	$\pm(0.8\%+4)$
電容	4nF/40nF/400nF/4uF/40uF/200uF	$\pm(2.5\%+20)$
頻率	100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1MHz/30MHz	$\pm(0.5\%+10)$
溫度	(-20 ~ 1000)°C	$\pm(1.0\%+5)$
特殊功能	VC97	
二極體測試	✓	
三極管測試	✓	
通斷報警	✓	
低電壓顯示	✓	
資料保持	✓	
自動關機	✓(可手動取消自動關機)	
功能保護	✓	
相對值測量	✓	
防震保護	✓	
頻率/占空比測量	1%~99%	
輸入阻抗	10MΩ	
採樣頻率	3 次/s	
交流頻響	(40-400)Hz	
操作方式	自動量程	
最大顯示	3999	
液晶尺寸	70×50mm	
電源	3V (1.5V×2)	