

4,1/2 高精度數字電錶

DM – 2650

特 色

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

- 4,1/2 位大液晶面板背光顯示
- 自動關機、讀值鎖定
- 大字幕、全保護、附防震護套
- 電流最大 AC/DC 20A
- 電池電力不足警示
- 尺寸：192H × 95W × 48D / mm
- 多種功能：AC/DC 電壓、電流、電阻、電容、
 頻率、二極體、導通蜂鳴、晶體



一般規格

功 能	檔 位	精 確 度
直流電壓 DCV	200mV/2V/20V/200V/1000V	±(0.1%+5dpts)
交流電壓 ACV	200mV/2V/20V/200V/750V	±(0.8%+25dpts)
直流電流 DCA	200uA/2mA/20mA/200mA/20A	±(0.5%+4dpts)
交流電流 ACA	200mA/20A	±(1.5%+25dpts)
電 阻 Ω	200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ	±(0.4%+5dpts)
電 容 CAP	20nF/2uF/200uF	±(4%+50dpts)
頻 率 Hz	20KHz/200KHz	±(1.5%+25dpts)
二 極 體	測試電流=1mA 開路電壓約 3V	
導 通 蜂 鳴	< 70Ω ±20Ω 響聲	
晶 體 hFE	NPN or PNP 0~1000	
電導測量 nS	0.1~100nS	±(1.0%+30dpts)