

UTG2025A

優利德_函數/任意波形發生器

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



产品 SHOW 特点 PRODUCT INFORMATION

UTG2000A系列双通道函数/任意波形发生器，最大输出频率25MHz /60 MHz，125 MS/s / 250 MS/s 采样率，14-bit 垂直分辨率。等性能双通道独立输出；具备调制、扫频、Burst、等多种复杂波形的产生功能。

产品 SHOW 参数 PRODUCT INFORMATION

基本功能	UTG2025A	UTG2062A
通道数	2	
最大采样率	125MS/s	250MS/s
最高输出频率	25MHz	60MHz
频率分辨率	1 μ Hz	
垂直分辨率	14 bits	
最大任意波长度	8kpts	1Mpts
波形	正弦波, 方波, 斜波, 三角波, 脉冲波, 噪声, 直流, 任意波	
输出幅度范围	1mVpp~10Vpp (50 Ω) ; 2mVpp~20Vpp (高阻)	
调制类型	AM、FM、PM、ASK、FSK、PWM、Sweep、Burst	
接口	USB Device, USB Host, 频率计(UTG2025A)	
一般特征		
电源	100-240VAC, 45-440Hz	
显示	4.3英寸64K色 TFT LCD ,480×272	
机身颜色	白+灰	
机身重量	3.2 Kg	

机身尺寸(W×H×D)	265mm × 110mm × 335mm
标准配件	BNC电缆、电源线、USB连接线、软件光盘
标准包装	纸箱、使用手册
标准包装数量	2 台
标准包装尺寸(L×W×H)	380mm × 330mm × 320mm
标准包装箱毛重	9.7Kg
可选配件	
LAN接口(UTG2062A)	