

帶電源開關 USB 延長線

1、規格描述：USB A/M+304 開關+USB A/F

2、線材規格：0.3m~0.5m 為 2 芯 24AWG 裸銅 黑色圓線，1m~2m 為 4 芯 28AWG

線，3M 為 4 芯 24AWG（0.2 平方）線

3、產品要求：符合 ROHS 要求，也可按客戶要求

4、使用範圍：記憶體卡 U 盤 等資料的讀取 DC 電源輸出、小功率電器電源供

應，小檯燈/風扇，LED 燈等電腦周邊小功率電器電源供應



型号: OJ-304

适用范围: 适用于各种携带电源线控制的灯饰产品、电器
材料: 外壳PC, 环保阻燃
单极通断
五金件: 环保铜镀镍; 电流/电压: 2@2A 250V~; 3A 125V~
阻燃等级: 灼热丝试验850℃; UL94v-2
适配电线:
H03VVH2-F 2x0.75mm²
2468 20AWG-24AWG
52RVV 2x0.75mm²
52RVV 3x0.75mm²
SPT-2 18AWGx2c

勝特力材料 886-3-5773766
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

获得认证: 

Item No.: OJ-304
Applications: applicable to lighting products and other electrical products
Housing: PC, comply with RoHS, PAHs, SVHC
Single pole
Insert: nickel plated brass; Ratings: 2@2A 250V~; 3A 125V~
Category to heat and fire: glow wire test 850 degrees Celsius; UL94v-2
Wiring Capacity:
H03VVH2-F 2x0.75mm²
2468 20AWG-24AWG
52RVV 2x0.75mm²
52RVV 3x0.75mm²
SPT-2 18AWGx2c