

3M-851J-PET-0.8 綠色高溫膠帶

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

3M 3M851J高溫膠帶

我们比你 更懂你

- ☒ 本产品容易撕除
- ☒ 耐高温和耐腐蚀
- ☒ 不易断裂
- ☒ 耐酸碱溶液
- ☒ 撕后不残胶
- ☒ 有效防止电镀遮蔽的渗透

• 产品说明

PRODUCT DESCRIPTION

品 牌	3M	
品 名	3M851J PET绿胶	
规 格	5MM—1000MM（可根据客户需求定制宽度）	
长 度	33米	
厚 度	0.8MM厚	
基 材	PET	
产 地	3M中国有限公司	
产品描述	3M851J是3M胶带中一款PET基材，用于PCB镀金保护，粘性强、耐高温，揭后不留残胶应用于电脑机壳、机箱等电器产品的烤漆、喷涂时遮蔽保护。	

• 长度单位: 米=M, 厘米=CM, 毫米=MM

注意事项

- 要达到很好的粘接效果，粘接表面必须是洁净、干燥的，胶带应用适当的温度范围是21-38℃,建议若初始粘接温度低于10℃时，不适于粘接，因此时的胶粘剂太硬，而无法牢固的粘接在物体上；但是，如果已经粘接上了，低温下的持粘力同样是令人满意的。

粘着力强 不留残胶

3M851J高温胶带广泛用于PCB镀金保护，粘性强，揭后不留残胶



耐高温性 耐腐蚀性

3M851J 具有耐高温、耐腐蚀，耐酸碱溶液，有效防止电镀遮蔽的渗透



3M851J 电镀遮蔽胶带

- ☒ 长期耐温性:180℃
- ☒ 短期耐温性:220℃

基材PET 绿色半透明

适用范围：电子线路板、电子罐密封胶、电镀、焊锡保护等。



• 胶带应用

TAPE APPLICATION

3M851J应用范围：

用于PCB镀金保护，粘性强、耐高温，揭后不留残胶，应用于电脑机壳、机箱等电器产品的烤漆、喷涂时遮蔽保护

推荐用途



电子线路板



电镀遮蔽



焊锡保护

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)