

基材	玻璃纤维布	品牌	3M
型号	8915	颜色	透明
厚度	0.15 (mm)	宽度	5-770 (mm)
适用范围	捆扎包装 固定		

背材：聚丙烯

对钢的粘度：**65N**

■特点：粘性佳，持久力强，抗张力度极高，可重复使用不留残胶，有玻璃线，颜色都透明。适用于工业、电子、家电等行业中封缄、捆扎、作业线等衔接固定。如冰箱，电脑，传真机以及薄钢板的固定捆扎等。

■应用：物制胶粘剂，不留残胶，不导致色变，广泛用于家电行业中固定，包装。

■厚度：**0.15mm**

■粘性：**150u**

■规格：整支规格为**770mm**宽**50m**长 宽度**2mm-770mm**可根据客户需要任切

■重量：本产品宽**100mm**大约重为**0.87kg**



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

品 牌	3M	
品 名	3M69玻璃布胶带	
规 格	5MM至1000MM（可根据客户需求定制宽度）	
长 度	33米	
厚 度	0.18MM厚	
颜 色	白色	
产 地	中国3M有限公司	
产品特点	3M69白色玻璃布胶带，采用高温热固的硅胶，从形性在纺织产品中耐热、韧力能有效地吸收电气绝缘漆和树脂,玻璃布胶带子捆扎能力高，并能抵受180℃的高温。	

• 长度单位: 米=M, 厘米=CM, 毫米=MM

产品应用

- 3M69适用于感应电炉电源，引出线电气绝缘，高温应用场合，固定无粘高温绝缘体，固定3M77#防火带或其它防火胶带，代替需要高温要求的胶带，矿井设备的修补和加强绝缘，重负荷，高温环境应用下，作加强绝缘抗摩擦磨损等机械保护等用途



产品介绍

3M69玻璃布胶带是一种白色玻璃布胶带，胶带的胶采用高温热固的硅胶，特别适用于高温场合，UL认可的连续工作温度可至200度，通过UL510阻燃性能认证。

商品名称	3M69玻璃布胶带	商品颜色	白色
商品材质	玻璃布	商品包装	普通包装
商品厚度	0.18mm	商品产地	美国
常用规格	20mm宽×0.18mm厚×33m长	其他	宽度可定做
商品耐温	耐温可达200℃		

3M69 為白色玻璃布膠帶，膠帶的膠採用高溫熱固的矽膠，特別適用於高溫場合，UL 認可的連

續工作溫度可至 260 度，通過
UL510 阻燃性能認證。

3M 玻璃布膠帶，從形性最佳在
紡織產品中最耐熱、韌力最高能
有效地吸收電氣絕緣漆和樹脂

Scotch 牌玻璃布膠帶子捆紮能力
極高，並能抵受 260°C 的高溫

顏色：白色

厚度：0.18mm(7mil)

膠型：矽橡膠

工作溫度:260°C

抗拉強度：

314KN/10mm(180bs/in)

斷裂伸長率：5%

粘性：4.4N/10mm

介電強度：3000V

絕緣電阻：48000 兆歐

電解腐蝕係數：0.9

適用範圍：

1.感應電爐電源，引出線電氣絕緣

2.高溫應用場合，固定無粘高溫絕緣體

3.固定 3M77#防火帶或其它防火膠帶

4.代替需要高溫要求的膠帶

5.礦井設備的修補和加強絕緣

6.重負荷，高溫環境應用下，作加強絕緣用

7.矽橡膠帶外作抗摩擦、磨損等機械保護