

# 3M\_絕緣防水漆

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



3M絕緣防水漆可用於直埋或浸於水中之電器、電纜接頭之防水保護處理，免受天候環境的侵蝕，提高並延長使用年限，在強化防水性能外，另優化漆膜提升「快乾、抗油脂、耐候、耐濕、彈性」等功能。優異的彈性度及不透水性，能有效阻隔水份滲透，達到全面防水效果。

## 產品特色

- 防水、油脂、碳化氫及絕緣作用
- 乾燥後漆面具有彈性，不易受機械傷害
- 快乾、持久保持其乾燥性
- 耐候性、耐濕性強
- 內含塗刷，使用方便
- 使用後可封罐，不易造成浪費

## 適用範圍

- 塗於電氣用膠帶之外層，可防水、防油、耐天候變化，加強保護效果
- 可用於直埋或浸於水中之電器、電纜接頭之防水保護處理
- 電動機等之修護時，作為漆面或絕緣防水之用
- 室外電路接頭之防水、絕緣、保護

## 產品規格

容量	15fl. Oz/0.44 litre
顏色	暗褐色
工作溫度最高	90°C
閃點	-18°C
絕緣效用	乾後450伏特/密耳或是24小時後在水中 200 電壓密耳
產地	美國