



3M1350F-1瑪拉膠帶

我們比你 更懂你

- ✓ 可抵受切割及磨損
- ✓ 适用于线圈、电容器
- ✓ 变压器、分马力马达等
- ✓ 具有130℃温度
- ✓ 耐潮性好、光滑
- ✓ 具有抗松弛及抗溶剂性能

• 产品说明

PRODUCT DESCRIPTION

品 牌	3M	 
品 名	3M1350F-1玛拉胶带	
规 格	2MM-1219MM（可根据客户需求定制宽度）	
长 度	66米	
厚 度	2.5/0.063MM厚	
胶黏剂	丙烯酸(A)	
产 地	3M中国有限公司	
产品描述	3M1350F-1耐高温胶带1350F-1 聚酯薄膜胶带这种胶带适用于需要薄质、耐用和高介电/从形性高、有很好的抗化学品、抗化剂和防潮能力，并可抵受切割及磨损。	

• 长度单位: 米=M, 厘米=CM, 毫米=MM

应用范围

- 3M1350系列适用于:线圈、电容器、扁平漆包线、变压器、分马力马达, 3MTM聚四氟乙烯薄膜胶带涂有耐高温的硅橡胶胶粘剂, 具有优异的物理和电气性能, 并在恶劣环境下能保持其特性。

从形性高 防潮能力

从形性高、有很好的抗化学品、抗化剂和防潮能力，并可抵受切割及磨损。



具有阻燃 130°C温度

具阻燃胶粘剂，抗松脱、抗溶剂用于线圈、电容器外层封包，可在表面印刷。



3M1350F-1高温胶带

- ☒ 温度130度
- ☒ 0.063MM厚