

# 5029 亞超細纖維無塵布

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



产品名称	无尘布	数值/工艺	执行标准
产品编号	5029		
原料配比	涤纶	100%	企业标准
	锦纶	0%	
裁切工艺	横向	激光封边	
	纵向	激光封边	
织布工艺		针织38G	
外观形状/颜色		直纹/本白	
平方克重		120±5/m <sup>2</sup>	
产品规格	长	4寸	
	宽	4寸	
	厚	0.34mm	
吸液速率		4.8s/50mm	
吸液量		360ml/m <sup>2</sup>	
断裂强力	横向	58kg	FZ/T72001-2009
	纵向	155kg	
断裂伸张	横向	190%	
	纵向	90%	
LPC	Particle size	0.5um	FS-2009E-1992
	Sample	2800-3200	
净化级别		千级	

产品名称	无尘布	数值/工艺	执行标准
产品编号	5029		
原料配比	涤纶	100%	企业标准
	锦纶	0%	
裁切工艺	横向	激光封边	
	纵向	激光封边	
织布工艺		针织38G	
外观形状/颜色		直纹/本白	
平方克重		120±5/m <sup>2</sup>	
产品规格	长	6寸	
	宽	6寸	
	厚	0.34mm	
吸液速率		4.8s/50mm	FZ/T72001-2009
吸液量		360ml/m <sup>2</sup>	
断裂强力	横向	58kg	
	纵向	155kg	
断裂伸张	横向	190%	
	纵向	90%	
LPC	Particle size	0.5um	FS-2009E-1992
	Sample	2800-3200	
净化级别		千级	

产品名称	无尘布	数值/工艺	执行标准
产品编号	5029		
原料配比	涤纶	100%	企业标准
	锦纶	0%	
裁切工艺	横向	激光封边	
	纵向	激光封边	
织布工艺		针织38G	
外观形状/颜色		直纹/本白	
平方克重		120±5/m <sup>2</sup>	
产品规格	长	8.5寸	
	宽	8.5寸	
	厚	0.34mm	
吸液速率		4.8s/50mm	FZ/T72001-2009
吸液量		360ml/m <sup>2</sup>	
断裂强力	横向	58kg	
	纵向	155kg	
断裂伸张	横向	190%	
	纵向	90%	
LPC	Particle size	0.5um	FS-2009E-1992
	Sample	2800-3200	
净化级别		千级	

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)