

勝特力材料 886-3-5773766  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## ESD 粘塵膠棒簡介：

ESD 粘塵膠棒專為高度潔淨的無塵環境(class-10-100)設計,使用的原材為高度潔淨、不發塵及離子含量、不含過敏源的材料，具有優異的防化學腐蝕功能，防靜電處理能夠安全耗散電荷，不受環境變化影響。適應於靜電敏感型產品的製造裝配清潔。

### 一、用途：

具有良好的吸附性和粘性，主要清潔 COB 工藝裸露鍍膜 SENSOR 表面的微塵離子和頑固污漬，與普通的棉簽（用清潔水擦拭 CSPSENSOR 表面玻璃）比不產生塵點，不會刮傷 SENSOR，不留污漬，可大幅提升產品的良率。

清除（10-5000 級無塵室）LED/LCD 表面 PARTICLE。

清潔 LENS 表面玻璃的碎屑、末。

### 二、特性：

1. 特殊膠水勾兌、永久粘性，不揮發，不拉絲。
2. 柔軟，有韌性，良好的靈活性和操作感。
3. 環保，無刺激性氣味，不會對接觸者產生任何傷害。
4. 對產品的電氣性和外觀有很好的保護。

### 三、操作作業指示：

1. 去除外包裝，清潔膠棒外包裝進入風淋室再進無塵室。
2. 作業前先做好 5S 準備，檯面、地面、設備、椅子、手套、工具、夾具、託盤等並用顯微鏡檢查。
3. 用鑷子從託盤輕輕夾起，帶膠端不可與物體接觸，以免污染，用手拿住另一端準備操作。
4. 膠棒在顯微鏡或軟體下對準塵點位置，保持 60°~90°角度輕輕粘取，不可大力，以免刮傷、壓傷 SENSOR。
5. 使用時要拿穩，切勿來回抖動，不可在產品上移動摩擦，以免劃傷，清潔角度 60-90 度。
6. 每支膠棒擦拭產品最多不超過十五到二十次，以免造成二次污染。
7. 使用過的膠棒要遠離工作區，與乾淨膠棒分開。
8. 將使用過的膠棒上的灰塵轉移到紙本上，配合粘塵紙本使用可以增加使用次數達 800 次。

### 四、注意事項：

1. 平面向上，嚴禁側放或顛倒。
2. 避光保存。
3. 保存溫度 30°以下。
4. 保存期半年。