

FL3805-1000ml

快乾型三防漆 (絕緣漆)

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



组 成: KEYIDA3805 快干型三防漆, 主要由特种丙烯酸树脂配以特殊材料, 助剂及溶剂配制而成。

产品特性: 该漆具有高分子结构, 涂层坚韧、具有优良的附着力和封闭性能, 快干环保, 是一种屏蔽性较高的涂层用漆, 有良好的抗渗透性、耐热性和耐久性, 有优异的抗冲击性能柔韧性, 耐酸、耐碱、耐化学品腐蚀性能优异。该漆广泛用于线路焊接后的表面防腐保护, 具有提高其绝缘电阻, 防止电磁场击穿, 防水、防潮、防腐蚀, 从而提高线路板及其相关元器件的使用寿命, 确保使用的安全性及可靠性。

适用对象: 适用于线路板、微型电机、变压器、分马力电机线圈绕组和通信、空调、家用电器及高要求电子产品的使用, 手刷及生产线喷雾皆可。

技术指标:

	项目名称	条件	单位	指标
1	外观	常态		清澈透明
2	固体含量	100±2℃	%	40±2
3	比重	常态	KG	0.85±0.02
4	粘度	涂4#杯、25℃	S	20-40
5	酸值(不大于)	常态	mgkoh / g	7-8
6	干燥时间	常态25℃	h	表干10±5分钟实干24小时
7	用4MM厚度钢板浸试	80℃	h	表干5分钟实干60分钟
8	击穿强度	常态	kv / mm	70
9	(不小于)	浸水24h	kv / mm	30
10	体积电阻系数 (不小于)	常态	Q. cm	1×10 ¹⁴
		浸水24h	Q. cm	1×10 ⁷
11	耐热指数 (不小于)	150℃	度	B