

品牌：KEYIDA

產品名稱：增稠型三防漆

產品型號：KEYIDA3805A

包裝：500ML 和 1000ML（膠瓶/鐵瓶兩種包裝打包，方便發貨）

使用方法：

刷塗工藝：直接點膠或刷塗，在使用過程中如濃度偏大，也可添加稀釋劑，可用我司的稀釋劑稀釋，可用我們公司環保型稀釋劑稀釋，要注意攪拌均勻。稀釋劑加入量大，三防漆的粘度低，塗漆的厚度薄；反之，三防漆的粘度高，塗漆的厚度越厚。稀釋劑的加入量建議為 30~50%。

噴塗工藝：將稀釋後的膠裝入噴壺中，可進行噴塗，噴塗結束後使用稀釋劑清洗噴壺。

浸塗工藝：將稀釋後的膠裝入浸桶中，進行浸塗，線路板或元器件浸入速度不宜太快，以免產生氣泡。常溫表干時間 10-30 分鐘，不建議加熱烘乾；浸塗結束後再次使用時，若表面有結皮現象，將表皮除去，可繼續使用。

作用：廣泛用於各種電子元器件、混合集成電路、IC 晶元、汽車電子控制板、電子產品線路板、印刷電路板、電腦控制板、工業控制板、已組裝完畢的線路板。



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)