

# FL3805B-450ml

## 噴霧三防漆 (絕緣漆)

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



### 產品說明

**組成：**KEYIDA3805 快干型三防漆，主要由特种丙烯酸树脂配以特殊材料，助剂及溶剂配制而成。

**产品特性：**该漆具有高分子结构，涂层坚韧、具有优良的附着力和封闭性能，快干环保，是一种屏蔽性较高的涂层用漆，有良好的抗渗透性、耐热性和耐久性，有优异的抗冲击性能柔韧性，耐酸、耐碱、耐化学品腐蚀性能优异。该漆广泛用于线路焊接后的表面防腐保护，具有提高其绝缘电阻，防止电磁场击穿，防水、防潮、防腐蚀，从而提高线路板及其相关元器件的使用寿命，确保使用的安全性及可靠性。

**适用对象：**适用于线路板、微型电机、变压器、分马力电机线圈绕组和通信、空调、家用电器及高要求电子产品的使用，手刷及生产线喷雾皆可。

### 技术指标：

	项目名称	条件	单位	指标
1	外观	常态		清澈透明
2	固体含量	100±2℃	%	40±2
3	比重	常态	KG	0.85±0.02
4	粘度	涂4#杯、25℃	S	20-40
5	酸值(不大于)	常态	mgkoh / g	7-8
6	干燥时间	常态25℃	h	表干10±5分钟实干24小时
7	用4MM厚度钢板浸试	80℃	h	表干5分钟实干60分钟
8	击穿强度	常态	kv / mm	70
9	(不小于)	浸水24h	kv / mm	30
10	体积电阻系数 (不小于)	常态	Q. cm	1×1014
		浸水24h	Q. cm	1×107
11	耐热指数 (不小于)	150℃	度	B