

HAKKO MELTER 804



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

- ▶ 操作轻便，只需插入胶条，瞬息间便能将胶料溶解，轻按扳手即能挤出熔胶，快速使物件固牢，配合调温设计，可使用多种胶条，可黏电子零件，纸箱和木材陈列窗及各种装饰等用途广。
- ▶ 调温设计，适合Polyamide胶条。由于可以调温，所以能够适当控制熔胶之黏度，更可使用Polyamide胶条，黏合电子零件。
- ▶ 回热特快，可连续不断使用。804熔胶枪采用热线绕圈式发热元件，即开即热，操作时不会减低温度，可连续不断使用。
- ▶ 防过热构造，在发热元件附近内置温度保险丝，防止温度过热。
- ▶ 枪身坚固，使用防震塑料制造。
- ▶ 白光牌胶条不含任何有机溶剂，安全及不会造成环境污染。

型号	804
功率消耗	100W/220V
标准喷嘴	直径 2.0mm (A1083)
熔胶温度	100 ~ 200度 (可调)
挤出量	每小时 900 克
保险丝工作温度	187 度
外部尺寸	215(阔) x 170(高) x 45(深)mm
重量(不包括电线)	约 350g




*以上数值以控制台为标准。

*以上产品配有三芯电源线及中国插头，欢迎查询。

主要用途

使用Polyamide胶条	使用EVA胶条
<ul style="list-style-type: none"> ▶ 使焊接部分更牢固和绝缘 ▶ 稳固电容，电阻等元件 ▶ 稳固电脑线 ▶ 端子绝缘 ▶ 稳固线圈尾部 ▶ 稳固转向轭和各种线圈 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 黏贴咭纸箱，瓦通纸箱等 ▶ 稳固木材 ▶ 稳固塑胶和金属 ▶ 稳固纺织品和吸震包装料 ▶ 包装封口

型号	形状	直径 A	直径 B

A1088		1.0	2.5
A1086		1.5	3.0
A1083		2.0	4.0
A1089		1.0	2.5
A1087		1.5	3.0
A1084		2.0	4.0