

## KONTAKT PLASTIK PS-70 防水絕緣保護劑



### 特性：

全透明噴劑，噴塗後流動緩慢但乾燥速度快，乾燥後會形成如保鮮膜之薄膜。

### 產品說明：

PS-70 為透明噴劑，噴塗後流動緩慢但乾燥速度快，乾燥後會形成如保鮮膜之薄膜，能有效的發揮 100%絕緣防水效果，保護儀器設備零件，免於漏電及短路。使之抵抗潮濕、酸、腐蝕等侵蝕，延長設備使用壽命。

### 使用範圍：

- ◆電腦主機板、手機電路板、電焊機電路板、飛行器電腦控制板等各式規格電路板。
- ◆實際應用：金屬圓棒防鏽處理，電路板預防潮濕保固工程，主機板之防水製程。
- ◆室外 LED 燈具之防水處理。

### 備註：

- ◆單次噴塗之厚度約 0.5 條，乾燥速度約 30 秒，即可 100%絕緣，若需增加厚度，可連續噴塗數次，但是每一層必需完全乾了之後再噴，一直到您滿意的厚度為止。

### 規格：

200ml/400ml/1L/5L

### 技術資料：

#### ◆噴罐

- 閃點： $< 0^{\circ}\text{C}$
- 噴塗面積： $0.7\text{ m}^2/200\text{ ml}$
- 薄膜電阻： $> 10^{13}\ \Omega$

#### ◆桶裝

- 噴塗面積： $9\text{ m}^2/1\text{L}$
- 薄膜電阻： $> 10^{13}\ \Omega$
- 介電強度： $> 80\text{kV/mm}$
- 比例：PS-70：PS-70T = 1：6

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)