

KONTAKT URETHAN U-71 電子設備絕緣防護劑



特性：

透明之高濃稠液態噴劑，不易揮發，低流動性。

產品說明：

U-71 為高品質、單一形成、尿烷所改良之絕緣保護塗層，做為長期密封，可防止溼氣及高鹽分環境的影響，其熱硬化材質所形成之薄膜更難穿透。

使用範圍：

- ◆在高溫環境中使用可將物件完全密封，達到與外界空氣隔絕之效果；搭配迫緊使用可加強其防濕防漏效果。
- ◆可用於已有些許裂縫之電纜、線圈、接合器外殼之保養與維修，防止漏電。
- ◆提供印刷電路板、電動馬達線圈之長期腐蝕防護。

備註：

- ◆U-71 形成之保護膜可耐高低溫，低溫可達零下-40℃，高溫可達 120℃。

規格：

200ml/400ml/1L

技術資料：

- ◆噴罐
 - 閃點： $< 0^{\circ}\text{C}$
 - 噴塗面積： $1\text{ m}^2/200\text{ ml}$ (厚度 $20\ \mu\text{m}$)
 - 薄膜電阻： $> 10^{12}\ \Omega$
- ◆桶裝
 - 閃點： $< 0^{\circ}\text{C}$
 - 密度(20°C)： $0.8\sim 0.84\text{ g/cm}^3$
 - 噴塗面積： $10\text{ m}^2/1\text{L}$ (厚度 $20\ \mu\text{m}$)
 - 薄膜電阻： $> 10^{12}\ \Omega$
 - 介電強度： $> 40\text{kV/mm}$
 - 比例：U-71：U-71T=1：6
 - 乾燥時間：120 min

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)