

半自动点胶机 TS-9150G :

技术参数

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

- * 电源 : AC 220V±10%/50Hz
AC 110V±10%/60Hz
- * 消耗功率 : < 8 W
- * 空气源 : 最大0.99MPa(洁净无水份的干燥空气)
- * 点胶压力调节范围: 0.05~0.99MPa
- * 点胶时间调节范围: 0.01~30S (可调整DIP程式开关组合得到多种时间模式)
- * 功能模式 : 手动模式/半自动模式 (定量吐出)
- * 真空回吸功能: 可调节负压控制至600毫米汞柱
- * 重复精度: ±0.05%
- * 点胶频率: 600次/分
- * 最小点胶量: 0.01ml
- * 外形尺寸: 235mm×225mm×63mm
- * 重量 : 2.2 kg
- * 应用 : 点涂胶、线涂胶、填充、注入等作业场合
- * 适用点胶液料 :
焊锡浆、银膏、紫外线固化胶、润滑油、环氧树脂、油墨、快速固化胶、硅胶树脂等各种液体材料
- * 用途 : 粘接、固定、点形涂布、线形涂布等

高精度自动循环点胶机