

# DowCorning\_HVG 矽油脂膏

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



## 產品說明

道康寧(H.V.G)[真空膏][高真空膏]是一種緊密的、不會熔化的有機矽潤滑劑，它在-40 到 204°C的工作範圍內保持均一的稠度，推薦應用在真空度為  $1 \times 10^{-5}$  和  $1 \times 10^{-6}$  mm Hg 的場合，耐植物油、耐礦物油及化學氣體，這種產品耐化學溶劑、無機鹽及稀釋酸、鹼等

真空及壓力系統中起潤滑、密封的矽脂，具有低揮發性以獲得高真空度、抗氧化性、不熔化和優異的熱傳導性

典型應用在旋塞閥、控制閥、流量計軸承、陶瓷旋塞、滅火器閥門、真空及壓力系統、水處理設備、實驗設備、望遠鏡、化學加工設備上作潤滑劑，可防止精密的透鏡起霧

顏色是白色透明的，工作溫度：-40°C 到 204°C

## 產品應用

應用在真空管路系統、實驗設備、化學加工設備上作防漏及潤滑

## 產品特點

使用溫度範圍-40~204°C、可增加密合度、可耐酸鹼、耐熱、耐水等特性適合各種滑動零件使用