

NCA52-04 KLUBER_潤滑脂

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



產品說明

KLUBER ISOFLEX TOPAS NCA 52 高速潤滑脂

ISOFLEX-TOPAS NCA-52 它是由合成烴類油，專用鈣基稠化劑，主要由鈉基複合鋁組成，它具有良好的吸收性能。是一種合成潤滑脂，具有良好長效的低溫性能的潤滑脂。工作溫度範圍是-50~130℃。用於滾動，滑動軸承以及滾珠絲杆的潤滑。具有良好的承載能力，確保平穩運行，即使在高速和加速度也一樣。化劑，確保取得好的粘附力，良好的耐介質。基礎油為酯類油合成烴油，並能提供良好的抗磨和防腐蝕保護，防水不受周圍環境介質影響，抗氧化潤滑脂

應用範圍

ISOFLEX-TOPAS NCA-52 就用在西門子和環球高速機的導桿，絲杆，導軌專用油脂，滑軌，XY 軸的指定用油。低粘度基礎油能保證低啟動的扭矩，即使在較低的溫度中也能使用可用於滑動和滾動軸承，和小齒輪受高特殊載荷。它們被用於塑料和塑料，塑料和鋼的組成部分

產品特點

ISOFLEX-TOPAS NCA-52 它是由合成烴類油，專用鈣基稠化劑，特殊鈣皂稠化劑，確保獲得良好的粘附力，良好的耐介質。油，並能提供良好的抗磨和防腐蝕保護，防水不受周圍環境介質影響，抗氧化的潤滑脂。它具有良好的吸收性能。它具有良好的承載能力，確保平穩運行，即使在高速和加速度也一樣

產品屬性

耐溫性：-50~+130℃

高速性能：n * dm = 1,000,000

包裝：400g /罐 1Kg /罐