

KONTAKT LUB OIL S-88 長效潤滑油



特性：

透明噴劑、中濃稠度、低流動性、不易揮發。

產品說明：

高品質化學合成潤滑防護油，提供工業、車輛及工程等設備之潤滑保養。使用 L-88 可深入細微之部位作維護，不需拆解儀器、機械或鎖具零件，就可達到潤滑效果。

使用範圍：

- ◆各式機具齒輪、鏈條、轉動軸承潤滑用。
- ◆精密測試儀器、軍用器材、醫療器材、事務機械。
- ◆適用於重工業、工業等設備與儀器之潤滑使用，多溫性適用範圍由-40℃~+175℃
- ◆快速行程之滑軌設備部份。

備註：

- ◆對非鐵金屬同樣有效使用。

規格：

200ml/1L

技術資料：

- ◆噴罐
 - 閃點： $< 0^{\circ}\text{C}$
 - 密度(20°C)：0.83 g/cm³
 - 黏度： $20^{\circ}\text{C} = 5 \text{ mPa}\cdot\text{s}$
- ◆桶裝
 - 閃點： 70°C
 - 密度(20°C)：0.83 g/cm³ (稀釋後)
 - 黏度：
 - $20^{\circ}\text{C} = 180 \text{ mm}^2/\text{s}$
 - $0^{\circ}\text{C} = 50 \text{ mm}^2/\text{s}$
 - $40^{\circ}\text{C} = 10 \text{ mm}^2/\text{s}$
 - $50^{\circ}\text{C} = 7,6 \text{ mm}^2/\text{s}$
 - $100^{\circ}\text{C} = 2,7 \text{ mm}^2/\text{s}$

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)