

恐龍 192

噴霧式黃油 220ml

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

恐龍 192 是工業等級的專業潤滑脂，使用於家庭內各種金屬配件/鐵捲門/車輛的潤滑效果很好，可立即消除異音並增加使用壽命。

特 色

- 使用巧妙噴管，可精準噴在需要保養修護的部位，不會大面積沾染到旁邊的物件。
- 噴管孔隙極為細小，每次會噴出適當的量，不會因孔徑太大而浪費，節省使用成本。
- 噴出時呈液態狀，之後會快速形成一層半固態的潤滑牛油附著在物品表面。

具有優越的四大功能：

- **潤滑**：內含牛油成份，其增稠劑為鋰基，是優良的潤滑油脂，具有極佳機械穩定性及輸送性，可確保各種機械零件的靈活運轉。
- **防銹**：內含羊蠟成份，是一種有效的防銹材料，具有優良的黏性，幾乎能附著於任何表面，形成一層油膜，隔絕水份及空氣，確保最佳防銹效果。
- **防溼**：羊蠟柔性塗料有不透水的獨特本質，且能附著於鋼料潮濕表面，能使鋼料經年累月不致腐蝕，而鋰基亦具有極佳的耐水性。
- **耐高溫**：熔點為 345°F (174°C)，最高使用溫度為 309°F (154°C)，具有極大之溫度使用範圍。

潤滑持久

降低金屬部件磨損，消除運轉異音，節省動力消耗及減少故障，以延長機件使用壽命。

滲透力佳

深入填平金屬毛細孔，形成保護層。

抗震性佳

緩衝機件間的震動，增加機台／設備穩定性。

高黏附性

不會滴、不易流失或飛濺，可節省油料使用。

耐溫性廣

溫域範圍：
-10°C~160°C
(10°F~320°F)

抗氧化、耐水

防水、防鏽、抗腐蝕能力比一般潤滑油強。

獨特噴嘴

2用噴嘴設計，可精確潤滑難以觸及的部件。

恐龍 192 噴霧式黃油

MULTI-PURPOSE SUPER GREASE



台灣第 1 家 噴式黃油生產者


1995 年

創新推出【噴式】黃油，替使用者開啟更快速、便利作業模式，為業界領導先驅。

追求完美，全面考量



正常噴霧 / 大範圍使用



伸入死角 / 精細部位

一體式結構：
免外接噴管、不會遺失



-- 搭配 2 用噴嘴 --

- 可大面積噴塗或伸入難以觸及的部位。
- 連接式設計，無需另外插管，不會有要用時卻找不到噴管的窘境。

恐龍 192 噴霧式黃油

MULTI-PURPOSE SUPER GREASE



取代傳統式黃油，使用更便利

-- 用噴的黃油 --

- 隨手取之，即可用之；節省時間，提高工作效率。
- 均勻噴佈，每個細部、死角都不錯過。
- 不會弄髒雙手及週遭作業環境。
- 用多少噴多少，省下多餘的浪費，符合經濟效益。

你，
跟上時代
了嗎？

揮別錯的才能和對的相逢



傳統罐裝

使用麻煩，需另外使用其他器具輔助以塗佈或直接用手指塗抹，容易弄髒環境及手部。



傳統擠壓瓶

力道拿捏不好，一不小心就擠太多，造成不必要的浪費。

恐龍 192 噴霧式黃油

MULTI-PURPOSE SUPER GREASE



產品應用

- 專業機械：農業機械、搬運機械、土木營造機械、金屬加工及其他各類專業機械的運轉，軸承、齒輪及轉褶點處潤滑，工具防銹保養。
- 車輛保養：汽車門軸、活頁、汽機車鍊條及齒輪等。(可用於汽車傳動軸)
- 家庭用品：鐵捲門、軌道、門栓、門軸、滑輪、捲揚器及割草機等潤滑。
- 產品獲得廣大產業機關公司指定使用，如：高鐵、台鐵、捷運、公車、水電公司、半導體業、精密工業、各大車廠以及軍備用品。



恐龍 192 噴霧式黃油

MULTI-PURPOSE SUPER GREASE

恐龍
PUFF DINO

減少摩擦，延長金屬使用壽命，達到最高效能

潤滑 | 防鏽 | 耐高溫 | 高黏彈性



鐵捲門、各式金屬軌道



輪子軸承、金屬接點



鏈條、齒輪傳動裝置



金屬迴轉部、轉摺部

潤滑
首選

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766

勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570

勝特力电子(上海) 86-21-34970699

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

<http://www.100y.com.tw>