

TDS 技術資料表

TS-169

五合一防鏽潤滑劑

產品特性:

不含 CFC'S 具有優越的清潔、滲透、除溼、防鏽、潤滑等五大功效。

使用區域:

可使用於汽車、機車、機械零件、手工具、金屬模具、車床機台、日常用品之金屬零件等。

益處:

1. 快速鬆脫卡滯件：滲透鏽蝕縫隙，3-5分鐘內明顯改善拆裝難度，縮短維修時間。
2. 潤滑降噪、運行更順：減少磨耗與異音，門鉸、滑軌、鏈條更順更滑。
3. 多場景通用：工廠維護、汽機車保養、居家工具一罐搞定，降低備品種類與成本。

儲存/保存期限

儲存於 50 °C 以下之場所，保存期限 5 年。



技術資料

外觀	透明至淡黃色液體
氣味	溶劑型特徵氣味
40°C 黏度	2-4 cSt
作用溫度	-10°C~70°C(薄膜)
噴霧型態	廣角噴霧/附延長細管精準噴
鹽霧耐蝕 (檢測條件)	≥48 h 無紅銹 5%NaCl、35°C
40°C 濕熱防護	≥7 天無紅銹
潤滑性能 (檢測條件)	載荷 ≥12 lb Timken O.K.

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>