

勝特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-54151736
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
 Http://www.100y.com.tw

賽威樂 全功能 BGA · SMD 元件拆焊系統



628 預熱系統

特點

- 採用數位控溫，進口陶瓷預熱板，溫度穩定。
- 溫度設定在 180°C 時可有效預熱，防止大型電路板只從上方加熱，容易板彎或燒壞元件。
- 設計小巧精密。

規格表

型號	電源	功率	機身尺寸	溫度範圍	重量
628	110V 或 220V(固定)	500W	280 x 80 x 252mm(W x H x D)	180°C -400°C	3Kgs



428 散熱風扇

特點

- 搭配 XY-5000 快速將電熱板散熱，確保元件之安全。

規格表

型號	電源	功率	機身尺寸	重量
428	110V 或 220V(固定)	22W	200 x 90 x 255mm(W x H x D)	1.3Kgs



BGA 元件拆焊頭

特點

- 特殊設計之導風罩，加溫速度均勻。
- 備有九種尺寸可供選擇。
- 詳細尺寸請參考[點選我](#)。



BGA 元件植球治具

特點

- 最經濟快速之植球治具。
- 採用特殊鋼板，可反覆加熱不變形。
- 可直接連同鋼板加熱避免錫球移動。
- 備有多種尺寸可供選擇。
- 可接受訂製特殊尺寸。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)