

"AIGU" 扭力起子



★只要達到扭力設定值，刻扳手就會自動斷開離合器產生空轉，因此不必擔心過量緊固的發生。

★通過鎖定結構，可對所設扭力進行鎖定，因此，在操作中可防止扭力發生偏差。（N6-50LTDK 型號採用了該結構）

★使用於精細作業的 N1.5，3LTDK 型號，設有夾註螺絲頭的筒夾。

★設定好所需扭力值後，不論是誰都能以相同扭力進行緊固作業。

★附屬品各帶一個+刀頭。

★備有套管頭及六角頭等各個種類。

★可左右兩個方向使用。

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

型號 Type	負載範圍(kgf.cm) Load range (kgf.cm)	最小刻度 Min Scale	起子長度(mm) Screwdriver Length
1.5LTDK	0.1~0.5	0.01	96
3LTDK	0.2~3	0.02	96
6LTDK	0.5~6	0.05	110
12LTDK	1~12	0.1	160
20LTDK	2~20	0.1	160
30LTDK	2~30	0.1	160
50LTDK	5~50	0.25	200
100LTDK	10~100	0.5	235