



55#碳钢



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

硬度达到54-62HRC

刃口高频淬火处理，硬度达到54-62HRC
主要用于仪表、电讯器材、电器等
的装配及维修工作



花齿设计

花齿

PVC双色手柄

钳壁采用PVC包胶材质，握感舒适
使用时省时省力

PVC

PVC手柄



省时省力



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

钳头发黑处理 两面精抛

钳头发黑处理，两面精抛处理，不容易生锈



两面精抛



精抛处理

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

265mm



100mm



205mm

55mm

产品品牌: 得力工具

产品名称: 尖嘴钳

产品型号: DL0102

产品规格: 8英寸 (200mm)

刃口硬度: 54-62HRC

产品材质: 55#碳钢、PVC

产品尺寸均为手工测量, 存在误差, 请以实物为准

注意事项:

1. 请避免在带电情况下操作。
2. 放于干燥的环境中, 使用完毕后用干布擦拭, 涂上防锈油, 以免生锈。