

JK 6089A

多用途套装五金工具

铬钒钢内六角套筒
 CRV INNER HEXAGON SLEEVE

CR-V

• 活动旋转顶盖，方便发力
 (Activities rotating cap)



• PP与TPR双材质防滑手柄设计 (PP&TPR material non-slip handle)




• 镊子表面镀黑工艺处理 (Black nickel plated)
 • 镊子长118mm

H6 100mm加长杆 (Extension bar)

45 in 1

• 起子选用优质进口铬钒钢材制造



• 内六角套筒设计，适用于外六角类型的螺丝 (Use for outer hexagon screw)
 • 套筒表面电镀白镍处理 (White nickel plated)



• 日本技术工艺标准
 • 28mm长度标准规格适用于手动与电动螺丝刀
 • 起子表面电镀白镍处理，硬度测试范围：50° C~52° C (White nickel plated)

外包装
 Outer package



装箱规格 CARTON SIZE

36.5*35*38

内盒 INSIDE

30PCS

件数/每箱 QUANTITY

60PCS

起子型号 Bit size

铬钒钢内六角套筒 CRV INNER HEXAGON SLEEVE:

○M 2.5 ○M 3.0 ○M 3.5 ○M 4.0 ○M 4.5 ○M 5.0 ○M 5.5

起子型号 BITS:

⊕T3	⊕T4	⊕T5	⊕T6	⊕T7	⊕T8	⊕T9
⊕T10	⊕T15	⊕T20	⊕H0.9	⊕H1.3	⊕H1.5	⊕H2.0
⊕H2.5	⊕H3.0	⊕H3.5	⊕H4.0	⊖1.0	⊖1.5	⊖2.0
⊖2.5	⊖3.0	⊖3.5	⊖4.0	⊕1.0	⊕1.5	⊕2.0
⊕2.5	⊕3.5	⊕2.0	⊖Y2.0	⊕U2.6	⊕0.8	⊕1.5

JK 6089-B 系列

JK 6089-B Series 多用途五金工具

CR-V 45 in 1
BITS



活动旋转顶盖，方便发力
(Activities rotating cap)

PP与TRP双材质防滑手柄设计
(PP&TPR material non-slip handle)

镊子表面镀黑工艺处理
(Black nickel plated)
镊子长118mm

130mm 加长软杆
(130mm Extension
pliant bar)
可360° 旋转

套筒表面电镀白镍处理
(White nickel plated)
内六角套筒设计，适用于
外六角类型的螺丝
(Use for outer hexagon
screw)

日本技术工艺标准
28mm长度标准规格适
用于手动与电动螺丝刀
起子表面电镀白镍处理，
硬度测试范围：50° C~52° C
(White nickel plated)

方法一：



加上加长软杆，
更加灵活使用。

方法二：



可直接套上起子使用。

● 起子选用优质铬钒钢材制造

内盒 INSIZE 30PCS

件数/每箱 QUANTITY 60PCS

装箱规格 CORTON SIZE 36.5*35*38

外包装
outer packing



起子型号 Bit size

铬钒钢内六角套筒 CRV INNER HEXAGON SLEEVE:

⊙M2.5 ⊙M3.0 ⊙M3.5 ⊙M4.0 ⊙M4.5 ⊙M5.0 ⊙M5.5

起子电镀白镍 WHITE NICKEL PLATED:

⊙T3	⊙T4	⊙T5	⊙T6	⊙T7	⊙T8	⊙T9
⊙T10	⊙T15	⊙T20	⊙H0.9	⊙H1.3	⊙H1.5	⊙H2.0
⊙H2.5	⊙H3.0	⊙H3.5	⊙H4.0	⊙1.0	⊙1.5	⊙2.0
⊙2.5	⊙3.0	⊙3.5	⊙4.0	⊕1.0	⊕1.5	⊕2.0
⊕2.5	⊕3.5	⊕2.0	⊙Y2.0	⊙U2.6	⊙0.8	⊙1.5

JK 6089-C 系列



JK 6089-C Services 多用途五金工具

CR-V 45 in 1
BITS



活动旋转顶盖，方便发力
(Activities rotating cap)

PP与TRP双材质防滑手柄设计
(PP&TRP material non-slip handle)

100mm加长硬杆
(extended rod)

130mm 加长软杆
(130mm Extension
pliant bar)
可360°旋转

套筒表面电镀白镍处理
(White nickel plated)
内六角套筒设计，适用于
外六角类型的螺丝
(Use for outer hexagon
screw)

日本技术工艺标准
28mm长度标准规格适
用于手动与电动螺丝刀
起子表面电镀白镍处理
硬度测试范围：50° C~52° C
(White nickel plated)

方法一：



加上加长软杆，
更加灵活使用。

方法二：



可直接套上起子使用。

● 起子选用优质铬钒钢材制造

内盒 INSIZE 30PCS

件数/每箱 QUANTITY 60PCS

装箱规格 CORTON SIZE 36.5*35*38

外包装
outer packing



起子型号 Bit size						
铬钒钢内六角套筒 CRV INNER HEXAGON SLEEVE:						
OM 2.5	OM 3.0	OM 3.5	OM 4.0	OM 4.5	OM 5.0	OM 5.5
起子电镀白镍 WHITE NICKEL PLATED:						
●T3	●T4	●T5	●T6	●T7	●T8	●T9
●T10	●T15	●T20	●H0.9	●H1.3	●H1.5	●H2.0
●H2.5	●H3.0	●H3.5	●H4.0	⊖1.0	⊖1.5	⊖2.0
⊖2.5	⊖3.0	⊖3.5	⊖4.0	⊕1.0	⊕1.5	⊕2.0
⊕2.5	⊕3.5	⊕2.0	⊙Y2.0	⊙U2.6	⊗0.8	●1.5