

Pro'sKit_SD-T635-16

可調式扭力起子

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>



- **扭力準確度達 $\pm 6.0\%$**
 - 每隻扭力扳手都經過嚴格品管，並於把手上雷射產品序號，以利未來追蹤
- **公/英制雙扭力指示**
 - 具有 N-m 和 lbf.in 或 lbf.ft 的公/英制雙扭力指示
- **順時針/逆時針雙向扭力控制設計**
 - 具有順時針/逆時針的雙向扭力控制
 - 當達到設定的扭力時，將自動跳脫提醒
- **簡易安全扭力調整設計**
 - 具有簡易的扭力調整旋轉設計
 - 扭力調整鎖定功能，避免不小心的碰撞改變扭力設定值
- **工業等級產品, 品質值得信賴**
 - 品質符合歐洲 DIN ISO 6789 和美國 ASME B107.300-2010 標準



符合德國 **DIN ISO 6789** 標準

符合美國 **ASME B107.300 -2010** 標準

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>



扭力調整鎖定結構

公/英制雙扭力指示

1/4" (6.35mm)
六角起子頭座

順時針/逆時針的雙向扭力控制
簡易的扭力調整旋轉設計

符合人體工學.舒適.防滑的NBR橡膠手柄



180mm

型號	頭端規格	單位	扭力範圍	精確度	刻度間距	總長度	包裝方式
SD-T635-16	1/4"/6.35mm 六角起子頭座	N-m/lbf.in 雙扭力單位	1.0~6.0 N-m 13.28~48.68 lbf.in	±6.0 %	0.1N-m	200mm	透明PP筒

型號	頭端規格	單位	扭力範圍	精確度	刻度間距	總長度	包裝方式
SD-T635-0112			0.1~1.2 N-m 1.33~10.18 lbf.in		0.01 N-m	180 mm	透明PP筒
SD-T635-16	1/4"/6.35mm 六角起子頭座	N-m/lbf.in 雙扭力單位	1.0~6.0 N-m 13.28~48.68 lbf.in	±6.0 %	0.1 N-m	200 mm	透明PP筒
SD-T635-510			5.0~10 Nm 48.68~84.08 lbf.in				透明PP筒