

數顯扭力扳手

表面處理：拋光鍍鉻 種類：扭力扳手 加工定制：是

材質：工具鋼 制式：公制/英制 特性：數顯

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



CHIAN SENG 品牌扭力板手可替换头系列

产品型号	最大操作范围	设定范围	最大扭矩负载/DIN 标准	扭力单位选择	扭力值保存	精度	
						顺时针	逆时针
SH-DGTI30-1	30 N-m	3-30N-m	88.0/62.0	N-m \ kg-cm Ft-lb \ in-lb	30 组	± 1% (CW)	± 2% (CCW)
SH-DGTI135-2	135 N-m	13.5-135N-m	294.0/202.0	N-m \ kg-cm Ft-lb \ in-lb	30 组	± 1% (CW)	± 2% (CCW)
SH-DGTI200-3	200 N-m	20-200N-m	735.0*512.0	N-m \ kg-cm Ft-lb \ in-lb	30 组	± 1% (CW)	± 2% (CCW)



主要功能特色:

1. 扳手开口头可更换成所需的型式, 可根据需要选购开口头或环形头, 更加适用。
2. 极简功能操作: 扭力值设定、单位设定、模式设定。
3. 于扳手侧面有 LED, 使用者可于侧边观看到扭力值已到达, 并配合蜂鸣器的鸣声及震动, 提供给使用者更多便利。
4. 只要按下一个按键, 即可轻松切换单位设定, 四种扭力单位可供选择: N-m / In-lb / Ft-lb / Kg-cm
5. 设定模式: 保持模式、追随模式。
6. 扭力记忆保存: 30 组扭力数值保存, 给使用者提供更多便捷。
7. 电池寿命 (连续操作): 107 小时, 待机模式: 1 年
8. 工作温度: -20℃ - 70℃, 储存温度: -20℃ - 70℃, 湿度: 无凝露可到 90%
9. 测试: 本产品经 SGS 寿命测试, 使用次数可高达于 10000 次, 厂内测试高达 100000 次, 扭力误差值依然在 1% 以内, 并有落下性测试, 震动测试, 高温测试, 环境测试。
10. 认证: CE 认证, 产品出厂皆有检验报告, 由 SGS 校正质量实验室进行扭力校正, Base on stander EN ISO 6789:2003

一：开口头尺寸可选：	
9×12 接口	7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 (mm)
14×18 接口	13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、27、30、32、34、36、38、41 (mm)
二：梅花头尺寸可选：	
9×12 接口	7、8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22 (mm)
14×18 接口	13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、27、30、32、34、36、41 (mm)
三：方头尺寸可选：	
9×12 接口	1/4、3/8、1/2 (")
14×18 接口	3/8、1/2、3/4 (")

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)